

***Política de Certificado A3 da  
Autoridade Certificadora A DIGIFORTE RFB  
(PC A3 da AC A DIGIFORTE RFB)***

***OID: 2.16.76.1.2.3.63  
Versão 1.0 de 26/08/2019.***

1. INTRODUÇÃO .....	5
1.1. Visão Geral.....	5
1.2. Nome do Documento e Identificação.....	5
1.4. Usabilidade do Certificado.....	7
1.5. Política de Administração .....	7
1.6. Definição e Acrônimos.....	8
2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO.....	9
2.1. Repositórios.....	9
2.2. Publicação de informações dos certificados.....	9
2.3. Tempo ou Frequência de Publicação .....	9
2.4. Controle de Acesso aos Repositórios.....	10
3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO .....	10
3.1. Nomeação .....	10
3.2. Validação Inicial de Identidade .....	10
3.3. Identificação e autenticação para pedidos de novas chaves.....	10
3.4. Identificação e Autenticação para solicitação de revogação .....	11
4. REQUISITOS OPERACIONAIS DO CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO ....	11
4.1. Solicitação do certificado .....	11
4.4. Aceitação de Certificado.....	11
4.5. Usabilidade do par de chaves e do certificado .....	11
4.6. Renovação de Certificados .....	11
4.7. Nova chave de certificado .....	12
4.8. Modificação de certificado .....	12
4.9. Suspensão e Revogação de Certificado .....	13
4.10. Suspensão e Revogação de Certificado .....	13
4.11. Encerramento de atividades .....	14
4.12. Custódia e recuperação de chave .....	14
5. CONTROLES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO E DE INSTALAÇÕES	14
5.1. Controles físicos .....	14
5.2. Controles Procedimentais .....	14
5.3. Controles de Pessoal .....	15
5.4. Procedimentos de Log de Auditoria.....	15
5.5. Arquivamento de Registros .....	15

5.6. Troca de chave.....	16
5.7. Comprometimento e Recuperação de Desastre.....	16
5.8. Extinção da AC.....	16
6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA .....	16
6.1. Geração e Instalação do par de chaves .....	16
6.2. Proteção da Chave Privada e controle de engenharia do módulo criptográfico.....	19
Não se aplica.....	20
6.3 Outros Aspectos do Gerenciamento do par de chaves .....	21
6.3.2.2 Não se aplica.....	21
6.4 Dados de Ativação .....	22
6.5 Controles de Segurança Computacional .....	22
6.6. Controles Técnicos do Ciclo de Vida.....	22
6.7. Controles de Segurança de Rede .....	23
6.8 Carimbo de Tempo.....	23
7. PERFIS DE CERTIFICADO E LCR E OCSP .....	24
7.1 Perfil do Certificado .....	24
7.2. Perfil de LCR .....	33
7.3. Perfil de OCSP .....	33
8. AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES.....	34
8.1. Frequência e circunstâncias das avaliações .....	34
8.2. Identificação/Qualificação do avaliador .....	34
8.3. Relação do avaliador com a entidade avaliada .....	34
8.4. Tópicos cobertos pela avaliação .....	34
8.5. Ações tomadas como resultado de uma deficiência.....	34
8.6. Comunicação dos resultados .....	34
9. OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS.....	34
9.1. Tarifas .....	34
9.2. Responsabilidade Financeira .....	34
9.3. Confidencialidade da informação do negócio.....	35
9.4. Privacidade da informação pessoal.....	35
9.5. Direitos de Propriedade Intelectual.....	35
9.6. Declarações e Garantias .....	35

---

9.7. Isenção de garantias .....	35
9.8. Limitações de responsabilidades.....	35
9.9. Indenizações .....	35
9.10. Prazo e Rescisão .....	35
9.11. Avisos individuais e comunicações com os participantes.....	36
9.12. Alterações .....	36
9.13. Solução de conflitos .....	36
9.14. Lei aplicável.....	36
9.15. Conformidade com a Lei aplicável.....	36
9.16. Disposições Diversas .....	36
10. DOCUMENTOS REFERENCIADOS.....	36

## 1. INTRODUÇÃO

A ICP-Brasil é uma plataforma criptográfica de confiança. Garante presunção de validade jurídica aos atos e negócios eletrônicos assinados e cifrados com certificados digitais e chaves emitidos pelas entidades credenciadas na ICP-Brasil.

### 1.1. Visão Geral

1.1.1 Este documento estabelece requisitos mínimos a serem obrigatoriamente observados pelas Autoridades Certificadoras – AC integrantes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) na elaboração de suas Políticas de Certificado (PC)

1.1.2 Toda PC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve obrigatoriamente adotar a mesma estrutura empregada neste documento.

1.1.3 O tipo de certificado emitido sob esta PC é o Tipo A3.

1.1.4 Não se aplica.

1.1.5 Certificados do tipo A3, de assinatura, podem ser emitidos pela AC A DIGIFORTE RFB para pessoas físicas e pessoas jurídicas.

1.1.6 Não se aplica.

1.1.7 Não se aplica.

1.1.8 Não se aplica.

1.1.9 Não se aplica.

1.1.10 Não se aplica.

### 1.2. Nome do Documento e Identificação

1.2.1. Esta PC é chamada “Política de Certificado de Assinatura Digital Tipo A3 da Autoridade Certificadora A DIGIFORTE RFB” e referida como “PC A3 da AC A DIGIFORTE RFB”. O *Object Identifier* (OID) atribuído para esta PC, após processo de credenciamento da AC junto à ICP-Brasil, é: **2.16.76.1.2.3.63**.

1.2.2 Não se aplica.

---

### **1.3. Participantes da ICP-Brasil**

#### **1.3.1. Autoridades Certificadoras**

1.3.1.1. Esta PC é implementada pela Autoridade Certificadora AC A DIGIFORTE RFB, integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP-Brasil, sob a hierarquia da Autoridade Certificadora RFB, que por sua vez está subordinada hierarquicamente à Autoridade Certificadora Raiz Brasileira.

1.3.1.2. As práticas e procedimentos de certificação utilizados pela AC A DIGIFORTE RFB estão descritas em sua Declaração de Práticas de Certificação (DPC da AC A DIGIFORTE RFB) que se encontra publicada no seu repositório, no seguinte endereço: <http://www.digiforte.com.br/repositorio>

#### **1.3.2. Autoridades de Registro**

1.3.2.1 A AC A DIGIFORTE RFB mantém página web e/ou diretório com endereço: <http://www.digiforte.com.br/> onde estão publicados os seguintes dados, referentes às Autoridades de Registro (ARs) que realizam os processos de recebimento, validação e encaminhamento de solicitações de emissão ou de revogação de certificados digitais e de identificação de seus solicitantes:

- a) relação de todas as ARs credenciadas;
- b) relação de AR que tenham se descredenciado da cadeia da AC A DIGIFORTE RFB, com respectiva data do descredenciamento.

1.3.2.2. A AC A DIGIFORTE RFB mantém as informações acima sempre atualizadas.

#### **1.3.3 Titulares de Certificado**

Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, que atendam aos requisitos desta DPC e das Políticas de Certificado aplicáveis, podem ser Titulares de Certificado. Os certificados podem ser utilizados por pessoas físicas e pessoas jurídicas. O titular do certificado pessoa jurídica, será designado pessoa física como responsável pelo certificado, que será o detentor da chave privada. Preferencialmente será designado como responsável pelo certificado, o representante legal da pessoa jurídica ou um de seus representantes legais.

#### **1.3.4. Partes Confiáveis**

Considera-se terceira parte, a parte que confia no teor, validade e aplicabilidade do certificado digital e chaves emitidas pela ICP-Brasil

---

### **1.3.5. Outros Participantes**

1.3.5.1. A relação de todos os Prestadores de Serviços de Suporte – PSS, Prestadores de Serviços Biométricos – PSBios vinculados à AC A DIGIFORTE RFB e/ou por intermédio de suas AR é publicada em serviço de diretório e/ou em página web da AC A DIGIFORTE RFB (<http://www.digiforte.com.br>).

## **1.4. Usabilidade do Certificado**

### **1.4.1 Uso Adequado do Certificado**

1.4.1.1. Neste item são relacionadas as aplicações para as quais os certificados definidos nesta PC são adequados.

1.4.1.2. As aplicações e demais programas que admitem o uso de certificado digital de um determinado tipo contemplado pela ICP-Brasil devem aceitar qualquer certificado de mesmo tipo, ou superior, emitido por qualquer AC credenciada pela AC Raiz.

1.4.1.3. A AC A DIGIFORTE RFB leva em conta o nível de segurança previsto para o certificado definido por esta PC na definição das aplicações para o certificado. Esse nível de segurança é caracterizado pelos requisitos definidos para aspectos como: tamanho da chave criptográfica, mídia armazenadora da chave, processo de geração do par de chaves, procedimentos de identificação do titular de certificado, frequência de emissão da correspondente Lista de Certificados Revogados – LCR e extensão do período de validade do certificado.

Os certificados emitidos pela AC A DIGIFORTE RFB no âmbito desta PC podem ser utilizados em aplicações como confirmação de identidade e assinatura de documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações.

1.4.1.4. Certificados de tipos A3 serão utilizados em aplicações como confirmação de identidade e assinatura de documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações.

### **1.4.2. Uso Proibitivo do Certificado**

Não se aplica.

## **1.5. Política de Administração**

### **1.5.1. Organização administrativa do documento**

Nome da AC: A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA.

### 1.5.2. Contatos

Endereço: Rua Sete de Abril, 105 – Conjunto 7D – República – São Paulo – SP  
– CEP:010.43-000

Telefone: (11) 3151-6423

Página Web: <http://www.digiforte.com.br>

E-mail: [andrea.caran@digiforte.com.br](mailto:andrea.caran@digiforte.com.br)

### 1.5.3. Pessoa que determina a adequabilidade da DPC com a PC

Nome: Andréa Pimentel Caran

E-mail: [andrea.caran@digiforte.com.br](mailto:andrea.caran@digiforte.com.br)

Telefones: (11) 3151-6423

### 1.5.4 Procedimentos de aprovação da PC

Esta PC é aprovada pelo ITI. Os procedimentos de aprovação da PC da AC são estabelecidos a critério do CG da ICP-Brasil.

## 1.6. Definição e Acrônimos

SIGLA	DESCRIÇÃO
AC	Autoridade Certificadora
AC Raiz	Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil
ACT	Autoridade de Carimbo do Tempo
AR	Autoridades de Registro
CEI	Cadastro Específico do INSS
CF-e	Cupom Fiscal Eletrônico
CG	Comitê Gestor
CMM-SEI	<i>Capability Maturity Model do Software Engineering Institute</i>
CMVP	<i>Cryptographic Module Validation Program</i>
CN	<i>Common Name</i>
CNE	Carteira Nacional de Estrangeiro
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
COBIT	<i>Control Objectives for Information and related Technology</i>
COSO	<i>Comitee of Sponsoring Organizations</i>
CONFAZ	Conselho Nacional de Política Fazendária
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
CS	<i>Code Signing</i>
DMZ	Zona Desmilitarizada
DN	<i>Distinguished Name</i>
DPC	Declaração de Práticas de Certificação
EV	<i>Extended Validation</i>



ICP-Brasil	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
IDS	<i>Intrusion Detection System</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
ITSEC	<i>European Information Technology Security Evaluation Criteria</i>
ITU	<i>International Telecommunications Union</i>
LCR	Lista de Certificados Revogados
NBR	Norma Brasileira
NIST	<i>National Institute of Standards and Technology</i>
NIS	Número de Identificação Social
OCSP	<i>Online Certificate Status Protocol</i>
OID	<i>Object Identifier</i>
OM-BR	Objetos Metroológicos ICP-Brasil
OU	<i>Organization Unit</i>
PASEP	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PC	Políticas de Certificado
PCN	Plano de Continuidade de Negócio
PIS	Programa de Integração Social
POP	<i>Proof of Possession</i>
PS	Política de Segurança
PSS	Prestadores de Serviço de Suporte
RFC	<i>Request For Comments</i>
RG	Registro Geral
SAT	Sistema de Autenticação e Transmissão
SNMP	<i>Simple Network Management Protocol</i>
SSL	<i>Secure Socket Layer</i>
TCSEC	<i>Trusted System Evaluation Criteria</i>
TSDM	<i>Trusted Software Development Methodology</i>
UF	Unidade de Federação
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>

## 2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICAÇÃO E REPOSITÓRIO

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da Declaração de Práticas de Certificação - DPC da AC A DIGIFORTE RFB.

### 2.1. Repositórios

### 2.2. Publicação de informações dos certificados

### 2.3. Tempo ou Frequência de Publicação

---

## **2.4. Controle de Acesso aos Repositórios**

### **3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO**

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da Declaração de Práticas de Certificação - DPC da AC A DIGIFORTE RFB.

#### **3.1. Nomeação**

##### **3.1.1. Tipos de nomes**

##### **3.1.2. Necessidade de nomes significativos**

##### **3.1.3. Anonimato ou Pseudônimo dos Titulares do Certificado**

##### **3.1.4. Regras para interpretação de vários tipos de nomes**

##### **3.1.5. Unicidade de nomes**

##### **3.1.6. Procedimento para resolver disputa de nomes**

##### **3.1.7. Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas**

#### **3.2. Validação Inicial de Identidade**

##### **3.2.1. Método para comprovar a posse de chave privada**

##### **3.2.2. Autenticação da identificação da organização**

##### **3.2.3. Autenticação da identidade de equipamento ou aplicação**

##### **3.2.4. Autenticação da identidade de um indivíduo**

##### **3.2.5. Informações não verificadas do titular do certificado**

##### **3.2.6. Validação das autoridades**

##### **3.2.7. Critérios para interoperação**

#### **3.3. Identificação e autenticação para pedidos de novas chaves**

##### **3.3.1. Identificação e autenticação para rotina de novas chaves**

##### **3.3.2. Identificação e autenticação para novas chaves após a revogação**

---

### **3.4. Identificação e Autenticação para solicitação de revogação**

## **4. REQUISITOS OPERACIONAIS DO CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO**

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da Declaração de Práticas de Certificação - DPC da AC A DIGIFORTE RFB.

### **4.1. Solicitação do certificado**

#### **4.1.1. Quem pode submeter uma solicitação de certificado**

#### **4.1.2. Processo de registro e responsabilidades**

### **4.2. Processamento de Solicitação de Certificado**

#### **4.2.1. Execução das funções de identificação e autenticação**

#### **4.2.2. Aprovação ou rejeição de pedidos de certificado**

#### **4.2.3. Tempo para processar a solicitação de certificado**

### **4.3. Emissão de Certificado**

#### **4.3.1. Ações da AC durante a emissão de um certificado**

#### **4.3.2. Notificações para o titular do certificado pela AC na emissão do certificado**

### **4.4. Aceitação de Certificado**

#### **4.4.1. Conduta sobre a aceitação do certificado**

#### **4.4.2. Publicação do certificado pela AC**

#### **4.4.3. Notificação de emissão do certificado pela AC Raiz para outras entidades**

### **4.5. Usabilidade do par de chaves e do certificado**

#### **4.5.1. Usabilidade da Chave privada e do certificado do titular**

#### **4.5.2. Usabilidade da chave pública e do certificado das partes confiáveis**

### **4.6. Renovação de Certificados**

---

#### **4.6.1. Circunstâncias para renovação de certificados**

#### **4.6.2. Quem pode solicitar a renovação**

#### **4.6.3. Processamento de requisição para renovação de certificados**

#### **4.6.4. Notificação para nova emissão de certificado para o titular**

#### **4.6.5. Conduta constituindo a aceitação de uma renovação de um certificado**

#### **4.6.6. Publicação de uma renovação de um certificado pela AC**

#### **4.6.7. Notificação de emissão de certificado pela AC para outras entidades**

#### **4.7. Nova chave de certificado**

#### **4.7.1. Circunstâncias para nova chave de certificado**

#### **4.7.2. Quem pode requisitar a certificação de uma nova chave pública**

#### **4.7.3. Processamento de requisição de novas chaves de certificado**

#### **4.7.4. Notificação de emissão de novo certificado para o titular**

#### **4.7.5. Conduta constituindo a aceitação de uma nova chave certificada**

#### **4.7.6. Publicação de uma nova chave certificada pela AC**

#### **4.7.7. Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades**

#### **4.8. Modificação de certificado**

#### **4.8.1. Circunstâncias para modificação de certificado**

#### **4.8.2. Quem pode requisitar a modificação de certificado**

#### **4.8.3. Processamento de requisição de modificação de certificado**

#### **4.8.4. Notificação de emissão de novo certificado para o titular**

#### **4.8.5. Conduta constituindo a aceitação de uma modificação de certificado**

#### **4.8.6. Publicação de uma modificação de certificado pela AC**

**4.8.7. Notificação de uma emissão de certificado pela AC para outras entidades**

**4.9. Suspensão e Revogação de Certificado**

**4.9.1. Circunstâncias para revogação**

**4.9.2. Quem pode solicitar revogação**

**4.9.3. Procedimento para solicitação de revogação**

**4.9.4. Prazo para solicitação de revogação**

**4.9.5. Tempo em que a AC deve processar o pedido de revogação**

**4.9.6. Requisitos de verificação de revogação para as partes confiáveis**

**4.9.7. Frequência de emissão de LCR**

**4.9.8. Latência máxima para a LCR**

**4.9.9. Disponibilidade para revogação/verificação de status on-line**

**4.9.10. Requisitos para verificação de revogação on-line**

**4.9.11. Outras formas disponíveis para divulgação de revogação**

**4.9.12. Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave**

**4.9.13. Circunstâncias para suspensão**

**4.9.14. Quem pode solicitar suspensão**

**4.9.15. Procedimento para solicitação de suspensão**

**4.9.16. Limites no período de suspensão**

**4.10. Suspensão e Revogação de Certificado**

**4.10.1. Características operacionais**

**4.10.2. Disponibilidade dos serviços**

**4.10.3. Funcionalidades operacionais**

#### **4.11. Encerramento de atividades**

#### **4.12. Custódia e recuperação de chave**

##### **4.12.1. Política e práticas de custódia e recuperação de chave**

##### **4.12.2. Política e práticas de encapsulamento e recuperação de chave de sessão**

### **5. CONTROLES OPERACIONAIS, GERENCIAMENTO E DE INSTALAÇÕES**

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da Declaração de Práticas de Certificação - DPC da AC A DIGIFORTE RFB.

#### **5.1. Controles físicos**

##### **5.1.1. Construção e localização das instalações**

##### **5.1.2. Acesso físico**

##### **5.1.3. Energia e ar condicionado**

##### **5.1.4. Exposição à água**

##### **5.1.5. Prevenção e proteção contra incêndio**

##### **5.1.6. Armazenamento de mídia**

##### **5.1.7. Destruição de lixo**

##### **5.1.8. Instalações de segurança (backup) externas (off-site) para AC**

#### **5.2. Controles Procedimentais**

##### **5.2.1. Perfis qualificados**

##### **5.2.2. Número de pessoas necessário por tarefa**

##### **5.2.3. Identificação e autenticação para cada perfil**

##### **5.2.4. Funções que requerem separação de deveres**

---

### **5.3. Controles de Pessoal**

**5.3.1. Antecedentes, qualificação, experiência e requisitos de idoneidade**

**5.3.2. Procedimentos de verificação de antecedentes**

**5.3.3. Requisitos de treinamento**

**5.3.4. Frequência e requisitos para reciclagem técnica**

**5.3.5. Frequência e sequência de rodízio de cargos**

**5.3.6. Sanções para ações não autorizadas**

**5.3.7. Requisitos para contratação de pessoal**

**5.3.8. Documentação fornecida ao pessoal**

### **5.4. Procedimentos de Log de Auditoria**

**5.4.1. Tipos de eventos registrados**

**5.4.2. Frequência de auditoria de registros**

**5.4.3. Período de retenção para registros de auditoria**

**5.4.4. Proteção de registros de auditoria**

**5.4.5. Procedimentos para cópia de segurança (Backup) de registros de auditoria**

**5.4.6. Sistema de coleta de dados de auditoria (interno ou externo)**

**5.4.7. Notificação de agentes causadores de eventos**

**5.4.1. Avaliações de vulnerabilidade**

### **5.5. Arquivamento de Registros**

**5.5.1. Tipos de registros arquivados**

**5.5.2. Período de retenção para arquivo**

**5.5.3. Proteção de arquivo**

**5.5.4. Procedimentos de cópia de arquivo**

**5.5.5. Requisitos para datação de registros**

#### **5.5.6. Sistema de coleta de dados de arquivo (interno e externo)**

#### **5.5.7. Procedimentos para obter e verificar informação de arquivo**

### **5.6. Troca de chave**

### **5.7. Comprometimento e Recuperação de Desastre**

#### **5.7.1. Procedimentos de gerenciamento de incidente e comprometimento**

#### **5.7.2. Recursos computacionais, software, e/ou dados corrompidos**

#### **5.7.3. Procedimentos no caso de comprometimento de chave privada de entidade**

#### **5.5.4. Capacidade de continuidade de negócio após desastre**

### **5.8. Extinção da AC**

## **6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA**

Nos itens seguintes, esta PC define as medidas de segurança necessárias para proteger as chaves criptográficas dos titulares de certificados emitidos segundo a mesma. São também definidos outros controles técnicos de segurança utilizados pela AC A DIGIFORTE RFB e pelas ARs vinculadas na execução de suas funções operacionais.

### **6.1. Geração e Instalação do par de chaves**

#### **6.1.1. Geração do par de chaves**

6.1.1.1. O par de chaves criptográficas é gerado pelo titular do certificado, quando este for uma pessoa física. Quando o titular de certificado for uma pessoa jurídica, esta indicará por seu(s) representante(s) legal(is), a pessoa responsável pela geração dos pares de chaves criptográficas e pelo uso do certificado.

6.1.1.1.1. Não se aplica.

6.1.1.1.2. Não se aplica

6.1.1.2 A geração do par de chaves criptográficas ocorre, no mínimo, utilizando CSP (Cryptographic Service Provider) existente na estação do solicitante



apresentados pelo browser e, quando da geração, a chave privada é armazenada no HD da estação.

A chave privada poderá ser exportada e armazenada (cópia de segurança) em mídia externa – hardware criptográfico, homologado junto à ICP-Brasil ou com certificação INMETRO - e protegida por senha de acesso.

6.1.1.3 O algoritmo a ser utilizado para as chaves criptográficas de titulares de certificados adota o padrão RSA conforme definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[1].

6.1.1.4. Ao ser gerada, a chave privada do titular do certificado deve ser gravada cifrada, por algoritmo simétrico aprovado no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[1]. As chaves privadas correspondentes aos certificados poderão ser armazenadas em repositório protegido por senha, cifrado por software no meio de armazenamento definido para o tipo de certificado A3.

6.1.1.5 A chave privada trafega cifrada, empregando os mesmos algoritmos citados no parágrafo anterior, entre o dispositivo gerador e a mídia utilizada para o seu armazenamento.

6.1.1.6 A mídia de armazenamento da chave privada utilizado pelo titular assegura, por meios técnicos e procedimentais adequados, no mínimo, que:

a) A chave privada utilizada na geração de uma assinatura é única e seu sigilo é suficientemente assegurado;

b) A chave privada utilizada na geração de uma assinatura não pode, com uma segurança razoável, ser deduzida e que está protegida contra falsificações realizadas através das tecnologias atualmente disponíveis; e

c) a chave privada utilizada na geração de uma assinatura pode ser eficazmente protegida pelo legítimo titular contra a utilização por terceiros.

6.1.1.7. Esta mídia de armazenamento não deve modificar os dados a serem assinados, nem impedir que esses dados sejam apresentados ao signatário antes do processo de assinatura.

6.1.1.8. O armazenamento de chaves privadas de terceiros em hardware criptográfico só poderá ser realizada por entidade credenciada como PSC, nos termos do DOC-ICP-17[4], ou no caso de soluções corporativas de armazenamento de chaves privadas de funcionários, em HSM de propriedade da instituição, mediante o conhecimento e concordância expressa do titular do certificado com a DPC da AC A DIGIFORTE RFB, que atendam as aplicações

demandadas das organizações, com acesso exclusivo por meio da rede interna.

O tipo de certificado emitido pela AC A DIGIFORTE RFB e descrito nesta PC é o A3.

<b>TIPO DE CERTIFICADO</b>	<b>MÍDIA ARMAZENADORA DE CHAVE CRIPTOGRÁFICA (Requisitos Mínimos)</b>
<b>A3</b>	Hardware criptográfico, homologado junto à ICP-Brasil ou com certificação INMETRO.

**Nota:** A responsabilidade pela segurança na garantia do sigilo, integridade e disponibilidade da chave privada gerada no equipamento é do titular ou responsável pelo uso do certificado, conforme especificado no Termo de Titularidade.

#### **6.1.2. Entrega da chave privada à entidade**

Não se aplica.

#### **6.1.3. Entrega da chave pública para o emissor de certificado**

Chaves públicas são entregues à AC A DIGIFORTE RFB por meio de uma troca *on-line* utilizando funções automáticas do *software* de certificação da AC A DIGIFORTE RFB. A mensagem de solicitação de certificado obedece ao formato PKCS#10, que inclui, na própria mensagem, a assinatura digital, realizada com a chave privada correspondente à chave pública contida na solicitação.

A entrega da chave pública do solicitante do certificado, é feita por meio eletrônico, em formato PKCS#10, através de uma sessão segura SSL - Secure Socket Layer

#### **6.1.4. Disponibilização de chave pública da AC para usuários**

As formas para a disponibilização dos certificados da cadeia de certificação, para os usuários da AC A DIGIFORTE RFB, compreendem:

A AC A DIGIFORTE RFB disponibiliza o seu certificado, e de todos os certificados da cadeia de certificação, para os usuários da ICP-Brasil, através de endereço Web:

[http://icp-brasil.valid.com.br/repositorio/certificados/ac\\_adigiforte\\_rfb.p7c](http://icp-brasil.valid.com.br/repositorio/certificados/ac_adigiforte_rfb.p7c) (para cadeia V5)

a) Página web da AC A DIGIFORTE RFB <http://www.digiforte.com.br>

b) Outros meios seguros aprovados pelo CG da ICP-Brasil.

### **6.1.5. Tamanhos de chave**

6.1.5.1. Os certificados emitidos de acordo com esta PC situam-se sob a cadeia da Autoridade Certificadora Raiz Brasileira (V5). O tamanho das chaves criptográficas associadas é de 2048 bits.

6.1.5.2. Os algoritmos e o tamanho de chaves criptográficas utilizados no certificado Tipo A3 da ICP-Brasil está em conformidade com o definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICPBRASIL[1]

### **6.1.6 Geração de parâmetros de chaves assimétricas**

Os parâmetros de geração de chaves assimétricas da AC A DIGIFORTE RFB seguem o padrão de Homologação da ICP-Brasil ou Certificação INMETRO, em conformidade ao estabelecido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

Os parâmetros de geração de chaves assimétricas dos titulares de certificados adotam, no mínimo, o padrão estabelecido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

Os parâmetros são verificados de acordo com as normas estabelecidas pelo padrão definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [1].

### **6.1.7 Propósitos de uso de chave (conforme o campo “key usage” na X.509 v3)**

Os certificados têm ativados os bits digitalSignature, nonRepudiation e keyEncipherment. Os pares de chaves correspondentes aos certificados emitidos pela AC A DIGIFORTE RFB podem ser utilizados para a assinatura digital (chave privada), para a verificação dela (chave pública), para a garantia do não repúdio e para cifragem de chaves.

## **6.2. Proteção da Chave Privada e controle de engenharia do módulo criptográfico**

Nos itens seguintes, a PC define os requisitos para a proteção das chaves privadas dos titulares de certificados emitidos pela AC A DIGIFORTE RFB.

## 6.2.1. Padrões para módulo criptográfico

6.2.1.1 Não se aplica

6.2.1.2. Os requisitos aplicáveis ao módulo criptográfico utilizado para geração de chaves criptográficas dos titulares de certificado segue os definidos no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL[1].

## 6.2.2. Controle “n de m” para chave privada

Não se aplica.

## 6.2.3. Custódia (*escrow*) de chave privada

Não é permitida, no âmbito da ICP-Brasil, a recuperação (*escrow*) de chaves privadas, isto é, não se permite que terceiros possam legalmente obter uma chave privada sem o consentimento de seu titular.

## 6.2.4. Cópia de segurança (*backup*) de chave privada

6.2.4.1. Qualquer titular de certificado poderá, a seu critério, manter cópia de segurança de sua própria chave privada.

6.2.4.2 A AC A DIGIFORTE RFB responsável por esta PC não mantém cópia de segurança de chave privada de titular.

6.2.4.3 A cópia de segurança deverá ser armazenada cifrada por algoritmo simétrico aprovado pelo documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1] e protegida com um nível de segurança não inferior àquele definido para a chave original.

6.2.4.4. Não se aplica.

## 6.2.5 Arquivamento de chave privada

6.2.5.1 Não se aplica, uma vez que a ICP-Brasil não admite o arquivamento de chaves privadas de assinatura digital.

6.2.5.2. Define-se arquivamento como o armazenamento da chave privada para seu uso futuro, após o período de validade do certificado correspondente.

## 6.2.6 Inserção de chave privada em módulo criptográfico

Não se aplica

.

### **6.2.7. Armazenamento de chave privada em módulo criptográfico**

Ver item 6.1.

### **6.2.8. Método de ativação de chave privada**

O titular de certificado de e-CPF ou e-CNPJ deve obrigatoriamente utilizar senha para a proteção de sua chave privada, de acordo com o art. 5. da Instrução Normativa RFB N.1077, de 29 de Outubro de 2010.

### **6.2.9. Método de desativação de chave privada**

Cada entidade titular de certificado pode definir os procedimentos necessários para a desativação da sua chave privada.

### **6.2.10. Método de destruição de chave privada**

A eliminação da chave da mídia armazenadora do certificado pode ser feita através do mesmo componente criptográfico utilizado para geração do par de chaves, que oferece *opção que permite apagar a chave privada*.

## **6.3 Outros Aspectos do Gerenciamento do par de chaves**

### **6.3.1 Arquivamento de chave pública**

As chaves públicas da AC A DIGIFORTE RFB, de titulares dos certificados de assinatura digital e as *LCRs* emitidas pela AC A DIGIFORTE RFB são armazenadas permanentemente, para verificação de assinaturas geradas durante seu período de validade.

### **6.3.2 Períodos de uso para as chaves pública e privada**

6.3.2.1. As chaves privadas dos respectivos Titulares são utilizadas apenas durante o período de validade dos certificados correspondentes. As correspondentes chaves públicas poderão ser utilizadas durante todo o período de tempo determinado pela legislação aplicável, para verificação de assinaturas geradas durante o prazo de validade dos respectivos certificados.

6.3.2.2 Não se aplica.

6.3.2.3 Certificados do tipo A3 previstos nesta PC podem ter a validade de minutos, horas, dias e até 5 (cinco) anos.

6.3.2.4. Não se aplica.

6.3.2.5. Não se aplica.

---

## **6.4 Dados de Ativação**

Nos itens seguintes desta PC são descritos os requisitos de segurança referentes aos dados de ativação. Os dados de ativação, distintos das chaves criptográficas, são aqueles requeridos para a operação de alguns módulos criptográficos.

### **6.4.1 Geração e instalação dos dados de ativação**

Para certificados de tipo A3, a geração e armazenamento do par de chaves são realizados em software, com capacidade de geração de chave, sendo ativado e protegido por senha, e/ou identificação biométrica.

### **6.4.2 Proteção dos dados de ativação**

Os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, são protegidos contra uso não autorizado.

### **6.4.3 Outros aspectos dos dados de ativação**

Não se aplica.

## **6.5 Controles de Segurança Computacional**

### **6.5.1 Requisitos técnicos específicos de segurança computacional**

O titular do certificado é responsável pela segurança computacional dos sistemas nos quais são geradas e utilizadas as chaves privadas e deve zelar por sua integridade. O equipamento onde são gerados os pares de chaves criptográficas do titular do Certificado deve dispor de mecanismos mínimos que garantam a segurança computacional, com proteção anti-vírus e criptografia 3DES para a chave privada, armazenada no HD.

### **6.5.2 Classificação da segurança computacional**

Não se aplica.

## **6.6. Controles Técnicos do Ciclo de Vida**

Não se aplica.

### **6.6.1. Controles de desenvolvimento de sistema**

6.6.1.1. A AC A DIGIFORTE RFB utiliza os modelos clássico espiral e SCRUM no desenvolvimento dos sistemas, de acordo com a melhor adequação destes modelos ao projeto em desenvolvimento. São realizadas as fases de requisitos,

análise, projeto, codificação e teste para cada interação do sistema utilizando tecnologias de orientação a objetos. Como suporte a esse modelo, a AC A DIGIFORTE RFB utiliza uma gerência de configuração, gerência de mudança, testes formais e outros processos.

6.6.1.2. Os processos de projeto e desenvolvimento conduzidos pela AC A DIGIFORTE RFB proveem documentação suficiente para suportar avaliações externas de segurança dos componentes da AC A DIGIFORTE RFB.

### **6.6.2 Controles de gerenciamento de segurança**

6.6.2.1. A AC A DIGIFORTE RFB verifica os níveis configurados de segurança com periodicidade semanal e através de ferramentas do próprio sistema operacional. As verificações são feitas através da emissão de comandos de sistema e comparando-se com as configurações aprovadas. Em caso de divergência, são tomadas as medidas para recuperação da situação, conforme a natureza do problema e averiguação do fato gerador do problema para evitar sua recorrência.

6.6.2.2. A AC A DIGIFORTE RFB utiliza metodologia formal de gerenciamento de configuração para a instalação e a contínua manutenção do sistema.

### **6.6.3 Classificações de segurança de ciclo de vida**

Não se aplica.

### **6.6.4 Controles na geração da LCR antes de publicadas**

Antes de publicadas, todas as LCRs geradas pela AC A DIGIFORTE RFB são checadas quanto à consistência de seu conteúdo, comparando-o com o conteúdo esperado em relação a número da LCR, data/hora de emissão e outras informações relevantes.

## **6.7. Controles de Segurança de Rede**

Não se aplica.

## **6.8 Carimbo de Tempo**

Não se aplica.

## 7. PERFIS DE CERTIFICADO E LCR E OCSP

Os itens seguintes especificam os formatos dos certificados e das LCR/ OCSP gerados segundo esta PC. São incluídas informações sobre os padrões adotados, seus perfis, versões e extensões.

### 7.1 Perfil do Certificado

Todos os certificados emitidos pela AC A DIGIFORTE RFB estão em conformidade com o formato definido pelo padrão ITU X.509 ou ISO/IEC 9594-8.

#### 7.1.1 Número de versão

Todos os certificados emitidos pela AC A DIGIFORTE RFB, segundo esta PC, implementam a versão 3 de certificado definida no padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

#### 7.1.2 Extensões de certificado

7.1.2.1. Neste item, a PC descreve todas as extensões de certificados utilizadas e sua criticalidade.

7.1.2.2. A AC A DIGIFORTE RFB implementa nos certificados emitidos segundo esta PC as seguintes extensões, definidas como obrigatórias pela ICP-Brasil:

- a) “**Authority Key Identifier**”, **não crítica**: contém o resumo SHA-1 da chave pública da AC A DIGIFORTE RFB;
- b) “**Key Usage**”, crítica: somente os bits digitalSignature, nonRepudiation e keyEncipherment são ativados;
- c) “**Certificate Policies**”, não crítica, contém
  - ✓ O campo *policyIdentifier* contém o OID desta PC **2.16.76.1.2.3.63**
  - ✓ O campo *PolicyQualifiers* contém o endereço *Web* onde se obtém a DPC da AC A DIGIFORTE RFB, onde:

#### Para Certificados Digitais emitidos na cadeia V5:

<http://icp-brasil.validcertificadora.com.br/ac-adigiforterfb/dpc-ac-adigiforterfb.pdf>

- c) “**CRL Distribution Points**”, **não crítica**: contém o endereço *URL* das páginas *Web* onde se obtém a LCR da AC A DIGIFORTE RFB:



---

**Para Certificados Digitais emitidos na cadeia V5:**

<http://icp-brasil.validcertificadora.com.br/ac-adigiforterb/lcr-ac-adigiforterbv5.crl>

<http://icp-brasil2.validcertificadora.com.br/ac-adigiforterb/lcr-ac-digiforterbv5.crl>

e) "**Authority Information Access**", não crítica: contém o método de acesso id-ad-calssuer, utilizando o protocolo de acesso HTTP, para a recuperação da cadeia de certificação.

**Para certificados digitais emitidos na cadeia V5:**

<http://icp-brasil.validcertificadora.com.br/ac-adigiforterb/ac-adigiforterb.p7b>

A segunda entrada pode conter o método de acesso id-ad-ocsp, com o respectivo endereço do respondedor OCSP, utilizando o protocolo de acesso HTTP, nos seguintes endereços, onde estas extensões somente serão aplicáveis para certificados de usuário final:

**Para certificados digitais emitidos na cadeia V5:**

<http://ocsp.adigiforte.com.br>

f) "**basicConstraints**", não crítica: contém o campo cA=False.

7.1.2.3. A ICP-Brasil também define como obrigatória a extensão "*Subject Alternative Name*", não crítica, e com os seguintes formatos:

**a) Para certificado de pessoa física:**

a.1) 4 (quatro) campos otherName, obrigatórios, contendo:

i- OID = 2.16.76.1.3.1 e conteúdo = nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do titular, no formato ddmmaaaa; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Número de Identificação Social – NIS (PIS, PASEP ou CI); nas 15 (quinze) posições subsequentes, o número do Registro Geral (RG) do titular; nas 10 (dez) posições subsequentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva unidade da federação;

ii- OID = 2.16.76.1.3.6 e conteúdo = nas 12 (doze) posições o número do Cadastro Específico do INSS (CEI) da pessoa física titular do certificado;

iii- OID = 2.16.76.1.3.5 e conteúdo nas primeiras 12 (doze) posições, o número de inscrição do Título de Eleitor; nas 3 (três) posições subsequentes, a Zona Eleitoral; nas 4 (quatro) posições seguintes, a Seção; nas 22 (vinte e duas) posições subsequentes, o município e a UF do Título de Eleitor;

iv.campo rfc822Name contendo o endereço e-mail do titular do certificado

**a.2) Campos otherName, não obrigatórios, contendo:**

OID = 1.3.6.1.4.1.311.20.2.3 e conteúdo = Nome Principal que contém o domínio de login em estações de trabalho (UPN)

**b) Para certificado de pessoa jurídica:**

b.1) 5 (cinco) campos otherName, obrigatórios, contendo:

i- OID = 2.16.76.1.3.4 e conteúdo = nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do responsável pelo certificado, no formato ddmmaaaa; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável; nas 11 (onze) posições subsequentes, o Número de Identificação Social – NIS (PIS, PASEP ou CI); nas 15 (quinze) posições subsequentes, o número do Registro Geral (RG) do responsável; nas 10 (dez) posições subsequentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva Unidade da Federação;

ii- OID = 2.16.76.1.3.2 e conteúdo = nome do responsável pelo certificado;

iii- OID = 2.16.76.1.3.3 e conteúdo = nas 14 (quatorze) posições o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa jurídica titular do certificado;

iv. OID = 2.16.76.1.3.7 e conteúdo = nas 12 (doze) posições o número do Cadastro Específico do INSS (CEI) da pessoa jurídica titular do certificado;

v.campo rfc822Name contendo o endereço e-mail do titular do certificado.

O preenchimento dos campos abaixo é obrigatório:

- Número de inscrição no CNPJ da Pessoa Jurídica titular do certificado;
- Nome empresarial da Pessoa Jurídica titular do certificado;
- Nome do responsável pela Pessoa Jurídica perante o CNPJ;
- Número de inscrição no CPF do responsável pela Pessoa Jurídica perante o CNPJ;
- Data de nascimento do responsável pela Pessoa Jurídica perante o CNPJ;
- E-mail do responsável pela Pessoa Jurídica perante o CNPJ.

b.2) campos otherName, não obrigatórios, contendo: OID = 1.3.6.1.4.1.311.20.2.3 e conteúdo = Nome Principal que contém o domínio de login em estações de trabalho (UPN)

7.1.2.4. Os campos `otherName`, definidos como obrigatórios, estão de acordo com as seguintes especificações:

a) O conjunto de informações definido em cada campo `otherName` é armazenado como uma cadeia de caracteres do tipo ASN.1 OCTET STRING ou PRINTABLE STRING, com exceção do campo UPN que possui uma cadeia de caracteres do tipo ASN.1 UTF8 STRING;

b) Quando os números de NIS (PIS, PASEP ou CI), RG, CEI ou Título de Eleitor não estiverem disponíveis, os campos correspondentes são integralmente preenchidos com caracteres “zero”;

c) Se o número do RG não estiver disponível, não é preenchido o campo de órgão emissor/UF. O mesmo ocorre para o campo do município e UF se não houver número de inscrição do Título de Eleitor;

d) Quando a identificação profissional não estiver disponível, não deverá ser inserido o campo (OID) correspondente. No caso de múltiplas habilitações profissionais, deverão ser inseridos e preenchidos os campos (OID) correspondentes às identidades profissionais apresentadas;

e) Todas as informações de tamanho variável, referentes a números, tal como RG, são preenchidas com caracteres “zero” a sua esquerda para que seja completado seu máximo tamanho possível;

f) As 10 (dez) posições das informações sobre órgão emissor do RG e UF referem-se ao tamanho máximo, sendo utilizadas apenas as posições necessárias ao seu armazenamento, da esquerda para a direita. O mesmo se aplica às 22 (vinte e duas) posições das informações sobre município e UF do Título de Eleitor;

g) Apenas os caracteres de A a Z, de 0 a 9, observado o disposto no item 7.1.5.2, poderão ser utilizados, não sendo permitidos os demais caracteres especiais, com exceção do campo UPN que utiliza caracteres especiais;

h) O campo UPN é opcional, caso não seja usado o OID não é incluído no certificado

7.1.2.5. Campos `otherName` adicionais, contendo informações específicas e forma de preenchimento e armazenamento definidos pela AC A DIGIFORTE RFB, podem ser utilizados com OID atribuídos ou aprovados pela AC Raiz.

Campos `otherName` não obrigatórios quando não utilizados não terão seus OID incluídos no certificado.

7.1.2.6. Os outros campos que compõem a extensão "Subject Alternative Name" podem ser utilizados, na forma e com os propósitos definidos na RFC 5280.

7.1.2.7. As extensões "Key Usage" e "Extended Key Usage" para os referidos tipos de certificado são obrigatórias e obedecem os propósitos de uso e a criticidade conforme descrição abaixo:

Para os demais certificados de Assinatura e/ou Proteção de e-Mail: "Key Usage", crítica: contém o bit digitalSignature ativado, podendo conter os bits keyEncipherment e nonRepudiation ativados; "Extended Key Usage", não crítica: no mínimo um dos propósitos client authentication OID = 1.3.6.1.5.5.7.3.2 ou E-mail protection OID = 1.3.6.1.5.5.7.3.4 está ativado, podendo implementar outros propósitos instituídos, desde que verificáveis e previstos nesta PC, em conformidade com a RFC 5280

### 7.1.3. Identificadores de algoritmo

Certificados emitidos pela AC VALID BRASIL são assinados com o uso do algoritmo RSA com SHA-256 como função de hash (OID = 1.2.840.113549.1.1.11), conforme o padrão PKCS#1, observados os algoritmos admitidos no âmbito da ICP-Brasil, documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL [2].

### 7.1.4 Formatos de nome

O nome do titular do certificado, constante do campo "Subject", adota o "Distinguished Name" (DN) do padrão ITU X.500/ISO 9594, da seguinte forma:

#### a) Para Certificados e-CPF

**C** = BR

**O** = ICP-Brasil

**OU** = nome da AC emitente

**OU** = <Identificação da AR>

**OU** = RFB e-CPF A3

**OU** = Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

**OU** = o CNPJ da AR que realizou a identificação presencial;

**CN** = <Nome da Pessoa Física><:><número de inscrição no CPF>

Onde:

O campo Country Name (C) com conteúdo fixo igual a “BR”.

O campo Organization Name (O) com conteúdo fixo igual a “ICP-Brasil”.

São quatro os campos Organizational Unit (OU) definidos no certificado, assim constituídos:

Primeiro “**OU**” com conteúdo variável, informando o nome da Autoridade de Registro responsável pela aprovação do certificado, conforme o nome atribuído no credenciamento pelo ITI.

Segundo “**OU**” com conteúdo variável, informando no campo domínio a identificação da empresa ou órgão fornecedor do certificado, quando o titular do certificado for seu empregado, funcionário ou servidor. Caso esse OU não seja utilizado, esse deverá ser grafado com o texto “(EM BRANCO)”.

Terceiro “**OU**” com conteúdo fixo “RFB e-CPF A3”;

Quarto “**OU**” com conteúdo fixo “Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB”.

Quinto “**OU**” com conteúdo variável, informando o CNPJ da Autoridade de Registro que realizou a identificação/validação presencial do titular do certificado;

O Common Name (**CN**) é composto do nome da pessoa física, obtido do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da RFB, com comprimento máximo de 52 (cinquenta e dois) caracteres, acrescido do sinal de dois pontos (:) mais o número de inscrição da pessoa física do titular neste cadastro composto por 11 (onze) caracteres.

No formato os caracteres “<” e “>” delimitam campos que serão substituídos pelos seus respectivos valores, não devendo ser incluídos no conteúdo do certificado.

#### **b) Para certificados e-CNPJ**

**C**=BR

**O**=ICP-Brasil

**OU**=<Identificação da AR >

**OU**=RFB e-CNPJ A3

**OU**=Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB

**CN**=<Nome Empresarial> <:> <número de inscrição no CNPJ>

**L**=<cidade>

**S**=<sigla da unidade da federação>

Onde:

O campo Country Name (**C**) com conteúdo fixo igual a “BR”.

O campo Organization Name (**O**) com conteúdo fixo igual a “ICP-Brasil”.

São quatro os campos Organizational Unit (**OU**) definidos no certificado, sendo assim constituídos:

Primeiro “**OU**” com conteúdo variável, informando o nome da Autoridade de Registro responsável pela aprovação do certificado, conforme o nome atribuído no credenciamento pelo ITI.

Segundo “**OU**” com conteúdo variável, informando no campo domínio a identificação da empresa ou órgão fornecedor do certificado, quando o titular do certificado for seu empregado, funcionário ou servidor. Caso esse OU não seja utilizado, esse deverá ser grafado com o texto “(EM BRANCO)”

Terceiro “**OU**” com conteúdo fixo “RFB e-CNPJ A3”;

Quarto “**OU**” com conteúdo fixo “Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB”;

O Common Name (**CN**) é composto do nome empresarial da pessoa jurídica, obtido do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da RFB, com comprimento máximo de 49 (quarenta e nove) caracteres, acrescido do sinal de dois pontos (: ) mais o número de inscrição da empresa titular do certificado neste cadastro composto por 14 (quatorze) caracteres.

O campo locality (**L**) com conteúdo correspondente ao nome da cidade onde a empresa está localizada. O campo deve ser preenchido sem acentos nem abreviaturas.

O campo state or province name (**ST**) com conteúdo correspondente a sigla do estado onde a empresa está localizada.

No formato os caracteres “<” e “>” delimitam campos que serão substituídos pelos seus respectivos valores, não devendo ser incluídos no conteúdo do certificado.

**NOTA 1:** Será escrito o nome até o limite do tamanho do campo disponível, vedada à abreviatura.

**NOTA 2:** Caso qualquer um dos campos OU acima não seja utilizado, o mesmo será grafado com o texto "(EM BRANCO)".

**7.1.4.2.** Não se aplica.

**7.1.4.3.** Não se aplica.

**7.1.4.4.** Não se aplica.

### **7.1.5. Restrições de nome**

7.1.5.1. Neste item da PC, devem ser descritas as restrições aplicáveis para os nomes dos titulares de certificados.

7.1.5.2. A ICP-Brasil estabelece as seguintes restrições para os nomes, aplicáveis a todos os certificados:

- a) não deverão ser utilizados sinais de acentuação, tremas ou cedilhas; e
- b) além dos caracteres alfanuméricos, poderão ser utilizados somente os seguintes caracteres especiais:

<b>CARACTERE</b>	<b>CÓDIGO NBR9611 (hexadecimal)</b>
Branco	20
!	21
"	22
#	23
\$	24
%	25
&	26
'	27
(	28
)	29

*	2 <sup>a</sup>
+	2B
,	2C
-	2D
.	2E
/	2F
:	3A
;	3B
=	3D
?	3F
@	40
\	5C

### 7.1.6 OID (Object Identifier) de Política de Certificado

O OID atribuído a esta Política de Certificado é: **2.16.76.1.2.3.63**

Todo certificado emitido segundo essa PC, PC A3 AC A DIGIFORTE RFB, contém o valor desse OID presente na extensão Certificate Policies

### 7.1.7 Uso da extensão “Policy Constraints”

Não se aplica.

### 7.1.8 Sintaxe e semântica dos qualificadores de política

Nos certificados emitidos segundo esta PC, o campo **policyQualifiers** da extensão “Certificate Policies” contém o endereço da página *Web* (URL) com a DPC da AC A DIGIFORTE RFB, sendo:

<http://icp-brasil.validcertificadora.com.br/ac-adigiforterfb/dpc-ac-adigiforterfb.pdf>

### 7.1.9. Semântica de processamento para extensões críticas

Extensões críticas são ser interpretadas conforme a RFC 5280.



## 7.2. Perfil de LCR

### 7.2.1. Número de versão

As LCRs geradas pela AC A DIGIFORTE RFB segundo a PC, implementam a versão 2 de LCR definida no padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

### 7.2.2 Extensões de LCR e de suas entradas

7.2.2.1. Neste item são descritas todas as extensões de LCR utilizadas pela AC A DIGIFORTE RFB e sua criticalidade:

- a) “**Authority Key Identifier**”, **não crítica**: contém o resumo SHA-1 da chave pública da AC A DIGIFORTE RFB que assina a LCR; e
- b) “**CRL Number**”, **não crítica**: contém número sequencial para cada LCR emitida.
- c) “**Authority Information Access**”, **não crítica**: contém o método de *acesso id-ad-calssuer*, utilizando o protocolo de acesso HTTP, para a recuperação da cadeia de certificação nos seguintes endereços:

**Para Certificados Digitais emitidos na cadeia V5:**

<http://icp-brasil.validcertificadora.com.br/ac-adigiforterfb/ac-adigiforterfbv5.p7b>

7.2.2.2. A AC A DIGIFORTE RFB adota as seguintes extensões de LCR definidas como obrigatórias pela ICP-Brasil:

- a) “**Authority Key Identifier**”, **não crítica**: contém o resumo SHA-1 da chave pública da AC A DIGIFORTE RFB que assina a LCR; e
- b) “**CRL Number**”, **não crítica**: contém número sequencial para cada LCR emitida.

## 7.3. Perfil de OCSP

### 7.3.1. Número(s) de versão

Os serviços de respostas OCSP da AC A DIGIFORTE RFB implementam a versão 1. do padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 6960

---

### **7.3.2. Extensões de OCSP**

Os serviços de respostas OCSP da AC A DIGIFORTE RFB estão em conformidade com a RFC 6960.

## **8. AUDITORIA DE CONFORMIDADE E OUTRAS AVALIAÇÕES**

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC A DIGIFORTE RFB.

### **8.1. Frequência e circunstâncias das avaliações**

### **8.2. Identificação/Qualificação do avaliador**

### **8.3. Relação do avaliador com a entidade avaliada**

### **8.4. Tópicos cobertos pela avaliação**

### **8.5. Ações tomadas como resultado de uma deficiência**

### **8.6. Comunicação dos resultados**

## **9. OUTROS NEGÓCIOS E ASSUNTOS JURÍDICOS**

Nos itens seguintes são referidos os itens correspondentes da DPC da AC A DIGIFORTE RFB.

### **9.1. Tarifas**

#### **9.1.1. Tarifas de emissão e renovação de certificados**

#### **9.1.2. Tarifas de acesso ao certificado**

#### **9.1.3. Tarifas de revogação ou de acesso à informação de status**

#### **9.1.4. Tarifas para outros serviços**

#### **9.1.5. Política de reembolso**

### **9.2. Responsabilidade Financeira**

#### **9.2.1. Cobertura do seguro**

#### **9.2.2. Outros ativos**

#### **9.2.3. Cobertura de seguros ou garantia para entidades finais**

---

### **9.3. Confidencialidade da informação do negócio**

#### **9.3.1. Escopo de informações confidenciais**

#### **9.3.2. Informações fora do escopo de informações confidenciais**

#### **9.3.3. Responsabilidade em proteger a informação confidencial**

### **9.4. Privacidade da informação pessoal**

#### **9.4.1. Plano de privacidade**

#### **9.4.2. Tratamento de informação como privadas**

#### **9.4.3. Informações não consideradas privadas**

#### **9.4.4. Responsabilidade para proteger a informação privadas**

#### **9.4.5. Aviso e consentimento para usar informações privadas**

#### **9.4.6. Divulgação em processo judicial ou administrativo**

#### **9.4.7. Outras circunstâncias de divulgação de informação**

### **9.5. Direitos de Propriedade Intelectual**

### **9.6. Declarações e Garantias**

#### **9.6.1. Declarações e Garantias da AC**

#### **9.6.2. Declarações e Garantias da AR**

#### **9.6.3. Declarações e garantias do titular**

#### **9.6.4. Declarações e garantias das terceiras partes**

#### **9.6.5. Representações e garantias de outros participantes**

### **9.7. Isenção de garantias**

### **9.8. Limitações de responsabilidades**

### **9.9. Indenizações**

### **9.10. Prazo e Rescisão**

#### **9.10.1. Prazo**

#### **9.10.2. Término**

### **9.10.3. Efeito da rescisão e sobrevivência**

### **9.11. Avisos individuais e comunicações com os participantes**

### **9.12. Alterações**

#### **9.12.1. Procedimento para emendas**

Alterações nesta PC podem ser solicitadas e/ou definidas pelo Grupo de Práticas e Políticas da AC A DIGIFORTE RFB. A aprovação e consequente adoção de nova versão estarão sujeitas à autorização da AC Raiz.

Qualquer alteração na PC deverá ser submetida à aprovação da AC Raiz.

#### **9.12.2. Procedimento para emendas**

A AC A DIGIFORTE RFB mantém página específica com a versão corrente desta PC para consulta pública, a qual está disponibilizada no endereço Web <http://icp-brasil.validcertificadora.com.br/ac-adigiforterfb/ac-adigiforterfb.pdf>.

#### **9.12.3. Procedimento para emendas**

### **9.13. Solução de conflitos**

### **9.14. Lei aplicável**

### **9.15. Conformidade com a Lei aplicável**

### **9.16. Disposições Diversas**

#### **9.16.1. Acordo completo**

Esta PC representa as obrigações e deveres aplicáveis à AC A DIGIFORTE RFB e AR e outras entidades citadas. Havendo conflito entre esta PC e outras resoluções do CG da ICP-Brasil, prevalecerá sempre a última editada.

## **10. DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

9.1. Os documentos abaixo são aprovados por Resoluções do Comitê-Gestor da ICP-Brasil, podendo ser alterados, quando necessário, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sítio <http://www.iti.gov.br> publica a versão mais atualizada desses documentos e as Resoluções que os aprovaram.

<b>REF.</b>	<b>NOME DO DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>
-------------	--------------------------	---------------

[3]	CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-03
[4]	REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS DECLARAÇÕES DE PRÁTICAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONFIANÇA DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-17
[5]	REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS DECLARAÇÕES DE PRÁTICAS DAS AUTORIDADES DE CARIMBO DO TEMPO DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-12
[6]	REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL	DOC-ICP-04

**10.2.** Os documentos abaixo são aprovados por Instrução Normativa da AC Raiz, podendo ser alterados, quando necessário, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sítio <http://www.iti.gov.br> publica a versão mais atualizada desses documentos e as Instruções Normativas que os aprovaram.

<b>REF.</b>	<b>NOME DO DOCUMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>
[1]	PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS DA ICP-BRASIL	DOC-ICP-01.01
[2]	ATRIBUIÇÃO DE OID NA ICP-BRASIL	DOC-ICP-04.01